

# Ekote Fruit Grapes

10-05-13+13CaO+5MgO



## Η συνολική λύση για την λίπανση του αμπελιού

Το Ekote Fruit Grapes (5-6) είναι ένα προηγμένης τεχνολογίας λίπασμα για την βασική λίπανση των καλλιεργειών αμπελιού. Η εφαρμογή του στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου το καθιστά μια συνεχή πηγή όλων των απαραίτητων, για τα φυτά, θρεπτικών στοιχείων (άζωτο, φωσφόρος, κάλιο) για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 μηνών, ενώ η σταδιακή αποδέσμευση τους καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της καλλιέργειας. Ταυτόχρονα τα πρόσθετα Ασβέστιο και Μαγνήσιο που περιέχει το λίπασμα προάγουν την παραγωγή χλωροφύλλης, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των φυτικού ιστού αλλά και εξισορροπούν το επίπεδο του εδαφικού pH.



### Ακριβής και ελεγχόμενη θρέψη

- Η αξιόπιστη πολυμερής επικάλυψη τους, εξασφαλίζει τη συνεχή θρέψη των φυτών έως και για 5 μήνες.
- Η ισορροπημένη σύνθεση του λιπάσματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων φυτών αμπελιού.
- Τα επιπρόσθετα Μαγνήσιο και Ασβέστιο βοηθούν στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και στην ανθεκτικότητά τους σε οποιαδήποτε κατάσταση στρες, αποκλείοντας την πιθανότητα τροφολοπιών.
- Η προβλεπόμενη απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως η βροχή, η σύνθεση και το pH του εδάφους αλλά και η βακτηριδιακή δράση.



### Φιλικό προς το περιβάλλον

- Ελαχιστοποίηση απωλειών θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος λόγω έκπλυσης ή εξάτμισης.
- Η οργανική βάση της πολυμερούς επικάλυψης του λιπάσματος αποδομείται φυσικά κατά την διάρκεια ανάπτυξης των φυτών.
- Επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων με την χρήση σημαντικά λιγότερης ποσότητας λιπάσματος.



### Οικονομία και υψηλής απόδοσης

- Μια μόνο εφαρμογή λιπάσματος καλύπτει τις απαιτούμενες ανάγκες των φυτών για διάστημα έως και 6 μήνες.
- Επίτευξη ανάπτυξης υγιών φυτών.
- Εφαρμόστε μια εφάπαξ δόση, μειώνοντας έτσι έξοδα και χρόνο εργασίας

# Ekote Fruit Grapes

## 10-05-13+13CaO+5MgO

### Physical specifications

Μέσο μέγεθος κόκκων : 3,2 mm

Χρώμα : λευκό/ γκρι/ ιβουάρ/ καφέ

Διάρκεια ζωής προϊόντος σε μέση θερμοκρασία εδάφους όπως περιγράφεται στον πίνακα:

Διάρκεια ζωής στους 15°C	Διάρκεια ζωής στους 21°C	Διάρκεια ζωής στους 30°C
6-7 μήνες	5-6 μήνες	4-5 μήνες

### Τρόπος Εφαρμογής

Συνιστάται η εφαρμογή στις γραμμές ή με ενσωμάτωση στο έδαφος.

Η εφαρμογή του λιπάσματος απευθείας στη ζώνη του ριζικού συστήματος επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα.

Συνιστώμενη περίοδος εφαρμογής: Μάρτιος - Απρίλιος

Μετά την εφαρμογή συνιστάται η άρδευση καθώς προάγεται η άμεση ενεργοποίηση του προϊόντος.

Καθώς οι εδαφικές και οι καλλιεργητικές συνθήκες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον γεωπόνο της περιοχής σας για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με το προϊόν και την εφαρμογή του.

### Συσκευασίες

- Μονάδα συσκευασίας (UoM1) : σάκος 25 κιλών  
Υλικό συσκευασίας (UoM1): σακούλα PE διπλής στρώσης με αντιολισθητική επίστρωση.  
Πάλετα: 40 σάκοι x25 kg
- Μονάδα συσκευασίας (UoM2): σάκος 500 κιλών  
Υλικό συσκευασίας (UoM2): PP Big Bag.

### Αποθήκευση και Ασφάλεια

Φυλάσσετε το λίπασμα στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό μέρος προστατευμένο από παγετό, θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως.

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας αποθηκεύστε τη σε ξηρό μέρος αφού πρώτα την κλείσετε καλά.

Προσοχή: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μην εισπνέετε.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

### Προδιαγραφές επικάλυψης κόκκων λιπάσματος

Υλικό επικάλυψης: διασπώμενη πολυμερής επικάλυψη

ποσοστό επικαλυμμένου N επί του συνολικού N: 77%

ποσοστό επικαλυμμένου P2O5 επί του συνολικού P2O5: 54%

ποσοστό επικαλυμμένου K2O επί του συνολικού K2O: 55%

### Ανάλυση (oxide)

10% ολικό άζωτο (N)

2,8 % νιτρικό άζωτο

3,4 % αμμωνιακό άζωτο

3,8 % ουρικό άζωτο

5% πεντοξειδίο του φωσφόρου (P2O5)

διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και νερό

4,5% υδατοδιαλυτό

13% οξειδίο του Καλίου (K2O)

13,0% υδατοδιαλυτό

13% οξειδίο του ασβεστίου (CaO)

5% οξειδίο του Μαγνησίου (MgO)

13% τριοξειδίο του Θείου (SO3)

10,0% υδατοδιαλυτό

Περιεκτικότητα σε Χλώριο (Cl) <1%